

Nazdar® Lyson® Photochrome®系列数码影像墨水是针对 Epson 喷绘机的水性颜料墨水。该墨水的主要特点如下：

- 颜色和化学成份匹配原装墨水。
- 中性色调黑，灰色平衡度改进。
- 广泛的色域再现，颜色鲜艳。
- 在一系列高光和亚光材质上有着出众的黑色饱和度。

**打印机型号** Epson Stylus Pro® 4000, 7400, 7600, 9400, 9600,

**耗材** 推荐原装 ( OEM ) 和 Lyson 耗材。

## 用户须知

**换墨** PhotoChrome® V2 墨水与 Epson® Ultrachrome® 墨水相兼容。无须特定的换墨程序，只需用 PhotoChrome® V2 墨盒替换空的 Epson 墨盒即可。如果是从其它第三方墨水换到 PhotoChrome® V2 墨水，则遵循推荐的技术服务换墨步骤。

**裱膜** 使用合适的打印机和耗材所指定的热裱膜或冷裱膜材料。

**彻底清洁** 用肥皂和水彻底清洁所有溅出的墨水。

**存储** 墨水和清洗液的存储温度为 77°F ( 25°C ) 或以下。所有水性产品必须在任何时候都避免结冰。墨水和清洗液必须一直远离热源、火花和火焰。如果不按以上温度存储，在校准或打印前墨水必须达到室温。如存储条件妥当，该产品推荐的有效期为自生产之日起 15 个月。

## 一般信息

**墨水处理** 处理这些产品的所有人员均必须配戴手套和防护镜。立刻清洗溅出的墨水。如果墨水接触到皮肤，用干净，吸收力强的干抹布将墨水拭去 ( 切勿使用溶剂或稀释剂 )。接触到的地方用肥皂和水洗净。

如需进一步指示和警告，请参阅 Nazdar® Lyson® Photochrome® V2 系列化学品安全数据表 ( MSDS )。

#### 耐候性/ 户外耐久性

Nazdar® Lyson® Photochrome® V2 系列墨水经研制能最大程度地防止因 UV 影响和环境污染而导致的褪色和化学侵害。

所有墨水的防褪色等级为蓝羊毛测试 7-8 级，这意味着户内展示时间可达 100 年。所使用的耗材将影响最终结果。

## 产品供应

#### 包装

所有下列颜色均以 500ml、1 升和 5 升装提供。

存货号码	标准打印颜色	存货号码	标准打印颜色
LPAPHCRV2CY	PhotoChrome V2 青	LPAPHCRV2CL	PhotoChrome V2 浅青
LPAPHCRV2MA	PhotoChrome V2 洋红	LPAPHCRV2ML	PhotoChrome V2 浅洋红
LPAPHCRV2YE	PhotoChrome V2 黄	LPAPHCRV2KL	PhotoChrome V2 浅黄
LPAPHCRV2KP	PhotoChrome V2 照片黑	LPAPHCRV2KM	PhotoChrome V2 粗面黑

#### 包装

针对 Epson® Stylus Pro 4000、7600 和 9600 的替换墨盒。所有下列存货号码均 220 ml 装墨盒提供。

存货号码	标准打印颜色	存货号码	标准打印颜色
LPAPHCRV2CY	PhotoChrome V2 青	LPAPHCRV2CL	PhotoChrome V2 浅青
LPAPHCRV2MA	PhotoChrome V2 洋红	LPAPHCRV2ML	PhotoChrome V2 浅洋红
LPAPHCRV2YE	PhotoChrome V2 黄	LPAPHCRV2KL	PhotoChrome V2 浅黄
LPAPHCRV2KP	PhotoChrome V2 照片黑	LPAPHCRV2KM	PhotoChrome V2 粗面黑

#### 包装

针对 Epson® Stylus Pro® 7400 和 9400 的替换墨盒。所有下列存货号码均 220 ml 装墨盒提供。

存货号码	标准打印颜色	存货号码	标准打印颜色
LPAPHCR7494CY	PhotoChrome V2 青	LPAPHCRV2MA	PhotoChrome V2 洋红
LPAPHCR7494YE	PhotoChrome V2 黄	LPAPHCR7494KM	PhotoChrome V2 粗面黑

为确保 Nazdar® Lyson® Photochrome® V2 系列墨水的密度值在户内展示时不变，打印好的任何成品必须置于玻璃后面，避免阳光直射或其它强光源。装裱好的印刷品必须密封，以防止潮湿、氧化和其它空气污染。没有装裱的印刷品必须尽可能地喷漆（如 Lyson PrintGuar）防护。印刷品在装裱或涂保护漆前必须完全干燥。

Nazdar® 公司保证产品质量。但是因为 Nazdar® 公司不能控制油墨的使用情况和印刷生产过程，因此 Nazdar® 公司不保证产品的使用效果。我们真诚地为您提供产品的技术信息和使用建议。但是，用户负责选择适合最终使用要求的本公司产品。用户还负责进行测试以确定本公司的产品从印刷、印刷后工艺、运输到终端使用的整个印刷品的生命周期中能够按照预期的效果进行使用。本产品专门设计用于数码喷绘，该产品未进行其它方法的应用测试。使用本产品的所有赔偿责任都仅限于从 Nazdar® 公司购得的产品价值。

根据我们的原材料供应商提供的信息，这些产品的配方中含铅量低于 0.06%。

如果想了解准确的重金属含量，建议单独进行实验室分析。

Nazdar 全球总部  
8501 Hedge Lane Terrace, Shawnee, KS 66227-3290 USA  
免费电话：866.340.3579  
电话：913.422.1888 传真：913.422.2296  
电子邮箱：[custserv@nazdar.com](mailto:custserv@nazdar.com)

Nazdar 有限公司  
Barton Road, Heaton Mersey, Stockport, England SK4 3EG  
电话：+(44)0.161.442.2111 传真：+(44)0.161.442.2611

电子邮箱：[technicalservicesuk@nazdar.com](mailto:technicalservicesuk@nazdar.com)

网址：<http://www.nazdar.com> e-mail: [custserv@nazdar.com](mailto:custserv@nazdar.com)