

Nazdar<sup>®</sup> Lyson<sup>®</sup> PhotoChrome<sup>®</sup> V3 系列数码影像墨水是针对 Epson 喷绘机的水性颜料墨水。该墨水的主要特点如下：

- 颜色精确匹配 Epson<sup>®</sup> Ultrachrome K3<sup>®</sup> 墨水。
- 高光颜料，在瞬时干燥的高光和哑光纸上有极佳的效果。
- 低位变异购等级，以减少不同照明温度条件下的明显色差。
- 广泛的色域再现，颜色鲜艳。
- 在一系列高光和亚光材质上均有极佳的黑色饱和度。

**打印机型号** Epson Stylus Pro<sup>®</sup> 4800, 7800, 9800

**耗材** 推荐原装 ( OEM ) 和 Lyson 耗材。

## 用户须知

有关此产品的技术信息和使用建议仅出于善意提供，用户自身对选择其终端使用所要求的合适产品承担责任。请参见文件最后的免责详情。

**换墨** PhotoChrome<sup>®</sup> V3 与 Epson<sup>®</sup> Ultrachrome K3<sup>®</sup> 墨水相兼容。无须特定的换墨程序，只需用 PhotoChrome<sup>®</sup> V3 墨盒替换空的 Epson 墨盒即可。如果是从其它第三方墨水换到 PhotoChrome<sup>®</sup> V3 墨水，则遵循推荐的技术服务换墨步骤。

**裱膜** 使用合适的打印机和耗材所指定的热裱膜或冷裱膜材料。

**彻底清洁** 用肥皂和水彻底清洁所有溅出的墨水。

**存储** 墨水和清洗液的存储温度为 77°F ( 25°C ) 或以下。所有水性产品必须在任何时候都避免结冰。墨水和清洗液必须一直远离热源、火花和火焰。如果不按以上温度存储，在校准或打印前墨水必须达到室温。如存储条件妥当，该产品推荐的有效期为自生产之日起 15 个月。

## 一般信息

**墨水处理**

处理这些产品的所有人员均必须配戴手套和防护镜。立刻清洗溅出的墨水。如果墨水接触到皮肤，用干净，吸收力强的干抹布将墨水拭去（切勿使用溶剂或稀释剂）。接触到的地方用肥皂和水洗净。

如需进一步指示和警告，请参阅 Nazdar® Lyson® Photochrome® V3 系列化学品安全数据表（MSDS）。

**耐候性/  
户外耐久性**

Nazdar® Lyson® Photochrome® V3 系列墨水经研制能最大程度地防止因 UV 影响和环境污染而导致的褪色和化学侵害。

所有墨水的防褪色等级为蓝羊毛测试 7-8 级，这意味着户内展示时间可达 100 年。所使用的耗材将影响最终结果。

### 产品供应

**包装** 所有下列颜色均以 500ml、1 升和 5 升装提供。

存货号码	标准打印颜色	存货号码	标准打印颜色
LPAPHCRV3CY	PhotoChrome V3 青	LPAPHCRV3CL	PhotoChrome V3 浅青
LPAPHCRV3MA	PhotoChrome V3 洋红	LPAPHCRV3ML	PhotoChrome V3 浅洋红
LPAPHCRV3YE	PhotoChrome V3 黄	LPAPHCRV3KL	PhotoChrome V3 浅黑
LPAPHCRV3KP	PhotoChrome V3 照片黑	LPAPHCRV3KX	PhotoChrome V3 浅浅黑
LPAPHCRV3KM	PhotoChrome V3 粗面黑		

**包装** 针对 Epson® Stylus Pro 4800 的替换墨盒。所有下列存货号码均 220 ml 装墨盒提供。

存货号码	标准打印颜色	存货号码	标准打印颜色
LPAPHCR48CY	PhotoChrome V3 青	LPAPHCR48CL	PhotoChrome V3 浅青
LPAPHCR48MA	PhotoChrome V3 洋红	LPAPHCR48ML	PhotoChrome V3 浅洋红
LPAPHCR48YE	PhotoChrome V3 黄	LPAPHCR48KL	PhotoChrome V3 浅黑
LPAPHCR48KP	PhotoChrome V3 照片黑	LPAPHCR48KX	PhotoChrome V3 浅浅黑
LPAPHCR48KM	PhotoChrome V3 粗面黑		

**包装** 针对 Epson® Stylus Pro® 7800/9800 的替换墨盒。所有下列存货号码均 220 ml 装墨盒提供。

存货号码	标准打印颜色	存货号码	标准打印颜色
LPAPHCR7898CY	PhotoChrome V3 青	LPAPHCR7898CL	PhotoChrome V3 浅青
LPAPHCR7898MA	PhotoChrome V3 洋红	LPAPHCR7898ML	PhotoChrome V3 浅洋红
LPAPHCR7898YE	PhotoChrome V3 黄	LPAPHCR7898KL	PhotoChrome V3 浅黑
LPAPHCR7898KP	PhotoChrome V3 照片黑	LPAPHCR7898KX	PhotoChrome V3 浅浅黑
LPAPHCR7898KM	PhotoChrome V3 粗面黑		

**包装** 大型连供系统和每种颜色一升装 PhotoChrome® V3 墨水。系统可选照片黑。8 色配置兼容 Epson 7800/9800

存货号码	标准打印颜色
LPAE7898V3MCKT	照片黑、青、洋红、黄、浅青、浅洋红、浅黑、浅浅黑。

**包装** 粗面黑大型连供墨盒和一升装粗面黑 PhotoChrome® V3 墨水。

存货号码	标准打印颜色
------	--------

LPAE7898V3KMKT	粗面黑
----------------	-----

<b>包装</b>	提供空的大型连供系统，可选照片黑。8色配置兼容 Epson 7800/9800
<b>存货号码</b>	<b>标准打印颜色</b>
LP AE7898MCKT	照片黑、青、洋红、黄、浅青、浅洋红、浅黑、浅浅黑。
<b>PACKAGING</b>	提供空的粗面黑大型连供系统，与 Epson7800/9800 相兼容
<b>存货号码</b>	<b>标准打印颜色</b>
LP AE7898KMKT	粗面黑

为确保 Nazdar® Lyson® Photochrome® V3 系列墨水的密度值在户内展示时不变，打印好的任何成品必须置于玻璃后面，避免阳光直射或其它强光源。装裱好的印刷品必须密封，以防止潮湿、氧化和其它空气污染。没有装裱的印刷品必须尽可能地喷漆（如 Lyson PrintGuar）防护。印刷品在装裱或涂保护漆前必须完全干燥。

Nazdar® 公司保证产品质量。但是因为 Nazdar® 公司不能控制油墨的使用情况和印刷生产过程，因此 Nazdar® 公司不保证产品的使用效果。我们真诚地为您提供产品的技术信息和使用建议。但是，用户负责选择适合最终使用要求的本公司产品。用户还负责进行测试以确定本公司的产品从印刷、印刷后工艺、运输到终端使用的整个印刷品的寿命周期中能够按照预期的效果进行使用。本产品专门设计用于数码喷绘，该产品未进行其它方法的应用测试。使用本产品的所有赔偿责任都仅限于从 Nazdar® 公司购得的产品价值。

根据我们的原材料供应商提供的信息，这些产品的配方中含铅量低于 0.06%。  
如果了解准确的重金属含量，建议单独进行实验室分析。

Nazdar 全球总部  
8501 Hedge Lane Terrace, Shawnee, KS 66227-3290 USA  
免费电话：866.340.3579  
电话：913.422.1888 传真：913.422.2296  
电子邮箱：[custserv@nazdar.com](mailto:custserv@nazdar.com)

Nazdar 有限公司  
Barton Road, Heaton Mersey, Stockport, England SK4 3EG  
电话：+(44)0.161.442.2111 传真：+(44)0.161.442.2611  
电子邮箱：[technicalservicesuk@nazdar.com](mailto:technicalservicesuk@nazdar.com)

[网址：http://www.nazdar.com](http://www.nazdar.com)