

Nazdar® Lyson® 910 系列数码影像墨水适用于 HP™ 9000 和 10000 Designjet™ 喷绘机。便捷的 1 升装完全兼容的墨盒包装使其成为性价比高的原装替代墨水。该墨水的主要特点如下：

- 匹配原装墨水*，大多数情况下无需校色。
- 户外表现力持久，能抵抗 UV 光线的影响，防止颜色褪色。
- 与原装墨水相媲美的高强度色彩表现力。
- 一致的颜色密度值。
- 在绝大多数喷绘耗材上有绝佳的附着性和柔韧性。
- 快干特点使得印刷品粘连的风险降到最低

耗材

与一系列柔性乙烯基和压敏胶、灯箱布、蓝背纸及背网格布相兼容。

用户须知

换墨

墨水可以在原装墨水后直接安装，但必须在初始安装时更换所有颜色。

如果在非原装墨水上安装，则需要清洗步骤。

如有需要，可以提供整套换墨示范步骤，且必须在所有换墨过程中采用。

彻底清洁

清洗液：使用批号为 LWS564CF 的清洗液以最有效地清理溅出的墨水及清洗喷墨装置。

存储和运输

墨水和清洗液的存储和运输必须控制在 5°C (41°F) 至 25°C (77°F) 之间。墨水和清洗液必须一直远离热源、火花和火焰。如果不按以上温度存储，在校准或打印前墨水必须达到室温。这可能会对墨水性能产生不良影响，并且会影响到 Nazdar® 所给予的任何担保。

如存储条件妥当，该产品推荐的有效期为自生产之日起 15 个月。

一般信息

墨水处理

处理这些产品的所有人员均必须配戴手套和防护镜。立刻清洗溅出的墨水。如果墨水接触到皮肤，用干净，吸收力强的干抹布将墨水拭去（切勿使用溶剂或稀释剂）。接触到的地方用肥皂和水洗净。

如需进一步指示和警告，请参阅 Lyson® 910 系列化学品安全数据表（MSDS）（按需提供）。

耐候性/ 户外耐久性

Lyson® 910系列墨水经研制能最大程度地防止因UV影响和环境污染而导致的褪色和化学侵害。

每种颜色都采用长期户外耐久的颜料作配方。如果使用正确的色彩管理，则使用 Nazdar® Lyson® 910 系列墨水的印刷品将能在垂直户外曝光下，颜色的饱和度和颜色变化很小的时间可以超过 24 个月。

产品供应

包装

所有下列颜色均以 1 升装墨盒提供。

存货号码	标准打印颜色	存货号码	标准打印颜色
LWS910KK	黑	LWS910ML	浅洋红
LWS910YE	黄	LWS910MA	洋红
LWS910CL	浅青		
LWS910CY	青	LWS910CF	清洗液

包装

清洗液以 1 升或 5 升装提供。

存货号码	清洗液
LWS564CF	Lyson® 564 清洗液

为确保 Nazdar® Lyson® 910 系列墨水的密度值在户外曝光时不变，尽量使用那些已证明曝露在户外时不会“变黄”或与原来白底有变化的耗材（柔性乙烯基和压敏胶）所有的 Nazdar® Lyson® 910 系列墨水配方均能最大程度地附着于一系列不干胶和压敏胶上。为得到可以接受的附着性，在生产前始终作好测试。

Nazdar® 公司保证产品质量。但是因为 Nazdar® 公司不能控制油墨的使用情况和印刷生产过程，因此 Nazdar® 公司不保证产品的使用效果。我们真诚地为您提供产品的技术信息和使用建议。但是，用户负责选择适合最终使用要求的本公司产品。用户还负责进行测试以确定本公司的产品从印刷、印刷后工艺、运输到终端使用的整个印刷品的寿命周期中

能够按照预期的效果进行使用。本产品专门设计用于数码喷绘，该产品未进行其它方法的应用测试。使用本产品的所有赔偿责任都仅限于从Nazdar®公司购得的产品价值。

根据我们的原材料供应商提供的信息，这些产品的配方中含铅量低于0.06%。
如果了解准确的重金属含量，建议单独进行实验室分析。

Nazdar 全球总部
8501 Hedge Lane Terrace, Shawnee, KS 66227-3290 USA
免费电话：866.340.3579
电话：913.422.1888 传真：913.422.2296
电子邮箱：custserv@nazdar.com

Nazdar 有限公司
Barton Road, Heaton Mersey, Stockport, England SK4 3EG
电话：+(44)0.161.442.2111 传真：+(44)0.161.442.2611
电子邮箱：technicalservicesuk@nazdar.com

[网址：http://www.nazdar.com](http://www.nazdar.com)

*内部测试颜色匹配值为4。测试详情和关键包含在产品信息指南中。